



Serie HBB255CE
Serie HBB255SCE

Río®

Batidora de 1.6 HP*

Serie HBB255CE
(Contenedor de copoliéster libre de BPA)



No más trozos de hielo

Con Sistema WaveAction®

El potente motor de 1,6 HP* combinado con la jarra Wave~Action® y la cuchilla de acero inoxidable tritura el hielo ofreciendo una emulsión perfecta.

Sensor de apertura y cierre de tapa y almohadilla de vaso: evita salpicaduras si el vaso o la tapa no están colocados correctamente.

Controles de palanca sellados, para una fácil y ergonómica operativa aseguran una larga vida.

Perfecta para una amplia variedad de aplicaciones como cócteles y cafetería.



Serie HBB255SCE
(recipiente de acero inoxidable)



Para más **Good Thinking®** visite www.hamiltonbeachcommercial.com

*potencia pico

Hamilton Beach
COMMERCIAL



Sensor de tapa abierta.
Evita el encendido
accidental con la tapa
abierta.

Tapa de triple
sello



Acoplamiento de jarra
de metal duradero.
Proporciona una gran
potencia y par motor
a la cuchilla.



WAVE-ACTION® SYSTEM

Sistema Wave-Action®
Fuerza continuamente la mezcla
hacia las cuchillas para obtener
resultados ultrasuaves.

Patas Sure Grip™
Prevenga el derrape



El vaso ancho y cuadrado acomoda
ingredientes más grandes, lo que reduce
el tiempo de preparación.

La hoja de acero inoxidable de alto
rendimiento corta el hielo por impacto.

Mango ergonómico

HBB255: 1,4 l

Vaso de copoliéster libre de BPA

HBB255S: 0,95 L

Contenedor de acero inoxidable

Visera protectora. Evita gotas
en los controles.

Interruptores sellados para
mayor durabilidad y facilidad
de uso.

Sensor de tapa abierta y almohadilla de
jarra. Evita que se mezclen si el frasco o
la tapa no están colocados correctamente

Motor de 1.6 HP* en pico. Idonea
para ingredientes frescos y
congelados, y crear bebidas suaves

BATIDORAS SERIE HBB255-CE / SERIE HBB255S-CE

HBB255-CE/-ES

ESPECIFICACIONES:

HBB255S-CE/-ES



BPAfree
in food zones

Estándar: la unidad viene con una base de 1.6 HP,
contenedor de copoliéster libre de BPA
Controles: interruptores de paleta sellados
Peso: 4,5 kg (envío)
220-240 V 50-60 Hz 3,2 A Clase 1



Estándar: la unidad viene con base de 1.6 HP,
contenedor de acero inoxidable
Controles: interruptores de paleta sellados
Peso: 4,7 kg (envío)
220-240 V 50-60 Hz 3,2 A Clase 1

